

Nom de l'entreprise: ..... Succursale: ..... Nom du technicien: .....  
 M. Mme.

Numéro de formes: ..... Numéro de commande: ..... Nom du patient: .....

Avec formes ou ajustements d'orthèse\*:

Sans ajustement:

\* Fournir nouvelles orthèses ou formes

**Tiges**

<b>Modèle numéro</b>	<input type="text"/>	<b>Cuir à dessus</b>	1 <input type="text"/>	<b>Doubleure</b>	<input type="text"/>	Imperméable
<b>Hauteur de tige</b>		2 <input type="text"/>		Empeigne	<input type="text"/>	Sans couture dans la doubleure
Gauche	<input type="text"/> mm	3 <input type="text"/>		Quartier	<input type="text"/>	Colle anti-allergique
Droite	<input type="text"/> mm					
Renouvellement du modèle						
Copie bien						
<b>Supplément</b>				<b>Type de fermeture</b>		<b>Tour de jambe:</b>
Capitonnage languette	3mm	5mm		Comme modèle		<b>Gauche</b> <b>Hauteur</b> <b>Droite</b>
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex		Oeillets	<input type="text"/> Quantité <input type="text"/> Couleur <input type="text"/>	<input type="text"/> 550 mm <input type="text"/>
Capitonnage malléole	3mm	5mm		Crochet	<input type="text"/> Quantité <input type="text"/> Couleur <input type="text"/>	<input type="text"/> 500 mm <input type="text"/>
Capitonnage quartier	3mm	5mm		Velcro	Velcro avec passant anneau SP112    Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110	<input type="text"/> 450 mm <input type="text"/>
CYS capitonnage SP155				Largeur en mm	<input type="text"/> Quantité <input type="text"/>	<input type="text"/> 400 mm <input type="text"/>
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles		Velcro ajustable système SP150		<input type="text"/> 350 mm <input type="text"/>
Languette à soufflet						<input type="text"/> 300 mm <input type="text"/>
						<input type="text"/> 250 mm <input type="text"/>
						<input type="text"/> 200 mm <input type="text"/>
						<input type="text"/> 150 mm <input type="text"/>
						<input type="text"/> 100 mm <input type="text"/>

<b>Entrée:</b>						
Derby	Standard			Richelieu	Standard	
Ouverture avancée	<input type="text"/> mm			Ouverture avancée	<input type="text"/> mm	
Ouverture reculée	<input type="text"/> mm			Ouverture reculée	<input type="text"/> mm	
Distance entre les quartiers	<input type="text"/> mm			Distance entre les quartiers	<input type="text"/> mm	
						<b>Baleinage</b>
						<b>Gauche</b> <b>Droite</b>
						Med                  Med
						Lat                    Lat

**Remarques:****Construction**

<b>Type de semelage</b>				<b>Hauteur de talon</b>	Gauche	<input type="text"/> mm	Droite	<input type="text"/> mm	
Comme modèle									
Autre : Préciser les options	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<b>Options talon</b>	Gauche		Droite		
EVA dureté	Souple 35			Talon évasé	Interne	<input type="text"/> mm	Interne	<input type="text"/> mm	
	Moyen 50-55				Externe	<input type="text"/> mm	Externe	<input type="text"/> mm	
	Dur 65-70				Postérieur	<input type="text"/> mm	Postérieur	<input type="text"/> mm	
<b>Première de montage</b>				Talon échancré	Interne	<input type="text"/> mm	Interne	<input type="text"/> mm	
Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches				Externe	<input type="text"/> mm	Externe	<input type="text"/> mm	
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches				Postérieur	<input type="text"/> mm	Postérieur	<input type="text"/> mm	
Première en EVA	Première anti perforations			Amorti standard	ou A - B	<input type="text"/> mm standard	ou A - B	<input type="text"/> mm	
<b>Trépointe et semelle</b>				Arrondi standard	ou A - B	<input type="text"/> mm standard	ou A - B	<input type="text"/> mm	
Comme modèle				Talon Thomas	Externe	Med	Externe	Med	
Semelle numéro	<input type="text"/> Couleur <input type="text"/>	<input type="text"/> mm			G	D			
Trépointe numéro	<input type="text"/> Couleur <input type="text"/>			<b>Renforcement</b>			Voir tracé sur forme	<b>Matériaux TVO</b>	
<b>Déroulement</b>				Contrefort	Standard		Gauche Droite	Gauche Droite	
Type de déroulement	<input type="text"/>	Interne	Externe	ou:	Renoflex	<input type="text"/>	Contrefort montant (TVO) n°	<input type="text"/> <input type="text"/> 1 <sup>ère</sup>	
Épaisseur du déroulement					Ercoflex	<input type="text"/>	Hauteur en mm	<input type="text"/> mm 2 <sup>ème</sup>	
Standard	Talon	Métas	Bout		Tap	<input type="text"/>	Capitonnage malléole en mm	<input type="text"/> mm 3 <sup>ème</sup>	
	5 mm	5 mm	0 mm		Cuir	<input type="text"/>	Capitonnage quartier en mm	<input type="text"/> mm	
Standard	10 mm	10 mm	2 mm	<b>Tuteur acier</b>					
À définir avec vos mesures	Gauche	mm	mm	<b>Bout dur</b>			<b>Releveur avec embrasse:</b>		
	Droite	mm	mm	Type	Normal	Court	Long	Pare-choc	Gauche Droite
<b>Semelle d'amplitude</b>									
Complète									
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2					
Sous l'avant-pied									
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2					
<b>Remarques:</b>									